

Producto químico

Porous Pro

Impregnador



Porous Pro es un impregnador de base solvente que cumple con el requerimiento V.O.C. Se impregna en las juntas, piedra y cemento con el fin de proteger la superficie del agua y manchas de aceite mientras que permite que respire la superficie.

Características

- » No amarillenta la superficie.
- » No cambia la apariencia de las superficies.
- » Protector de larga duración.
- » No altera el tiempo de curación de las juntas nuevas.
- » Protección de grado profesional contra manchas de aceite y agua.
- » Protege la piedra de los derrames.

Aplicaciones:

- » Para uso en: piedra caliza, travertino y otras superficies porosas de piedra y mampostería.

Instrucciones de uso:

1. Realizar una prueba en un área poco visible, para ver si el producto cumple con el propósito de uso.
2. Para mejores resultados, aplicar antes el producto Formula 51 de Stone Pro, ya que el protector se debe aplicar sobre superficies libres de selladores, cera o cualquier otro tipo de producto.
3. Aplicar de manera uniforme el Porous Pro con un rociador de baja presión.

No diluir el producto.

Cobertura:

- » El producto tiene una cobertura de 60 a 600 metros por galón aproximadamente, dependiendo del grado de porosidad de la piedra. Se recomienda la aplicación de dos capas del sellador para un mejor desempeño.
- » Tiempo de curación: 24 horas para repeler el agua y 72 horas para la curación total.

Dilución:

- » Producto LPU*.

Información técnica:

PRODUCTO	POROUS PRO
DILUCIÓN	LPU*
PH	N / A
PRESENTACIÓN	1 GALÓN

**LPU, listo para usarse.*

Precauciones:

Producto combustible. Mantener el producto alejado del calor, flama, chispas o cualquier posible fuente de ignición. Mantener el área de trabajo ventilada. Se deben utilizar guantes y lentes protectores. Para la aplicación del producto en superficies grandes o sin ventilación, se recomienda la utilización de un respirador. Antes de usar el producto, leer y seguir las instrucciones de la etiqueta y la HDS (Hoja De Seguridad).

