

Productos químicos

Ultimate Pro

Impregnador



Ultimate Pro es un impregnador que protege y mantiene la piedra natural de manera fácil. Penetra las juntas y la piedra densa para protegerla de las manchas de agua y aceite mientras que permite que la piedra respire adecuadamente. Su fórmula duradera no amarillenta ni cambia el color o apariencia en las superficies, está específicamente diseñado para ser compatible con el cuarzo, sílice, que son materiales propios del granito y las juntas.

Características

- » Cumple con las especificaciones VOC.
- » Las propiedades químicas que tiene la fórmula cambian la tensión de la superficie de la piedra.
- » Fórmula de secado rápido.
- » Producto diseñado para penetrar en piedras densas.
- » Ideal para su uso en granito.

Cobertura

- » Este producto tiene una cobertura de 180 metros cuadrados aproximadamente por galón de producto, dependiendo la porosidad de la piedra.
- » Para obtener resultados óptimos, se recomienda la aplicación de dos capas de producto.
- » Tiempo de curación: 24 horas para repeler el agua y 72 horas para estar completamente curado.

Dilución

- » Producto *LPU no requiere dilución.

Instrucciones de uso

Antes de usar el producto se debe realizar una prueba en un área poco visible para determinar su reacción.

1. La superficies debe ser sólida, completamente limpia y libre de ceras, protectores y cualquier tipo de capas o cubiertas.
2. Aplicar el producto con una bomba rociadora de baja presión.
3. Dejar reposar el producto 10 minutos, si no es necesario colocar otra capa, retirar residuo.

Precauciones

Manténgase fuera del alcance de los niños. Evitar la Inhalación directa. No ingerir el producto. Usar el producto en lugares con ventilación adecuada. Antes de usar el producto leer y seguir las instrucciones de la etiqueta y la HDS (hoja de seguridad).

Información técnica

PRODUCTO	ULTIMATE PRO
pH	N / A
DILUCIÓN	PRODUCTO *LPU
RENDIMIENTO	180 M ²
PRESENTACIÓN	1 GALÓN

**LPU (Listo Para Usarse)*

