Produit de nettoyage en profondeur pour sols industriels en béton

Description
Twintec® GR+ est un produit de nettoyage en profondeur alcalin et sans solvant, très efficace pour les dalles de sol en béton. Avec sa combinaison optimale de composants de nettoyage, il effectue un gommage en profondeur de la surface pour éliminer les marques et taches tenaces ainsi que les taches légères d'huile/ de graisse. Il doit être utilisé périodiquement quand la dalle en béton a besoin d'un nettoyage en profondeur.

Spécifications techniques

Densité:	1.03g/cm³ à 20°C valeur du PH : 11 à 20°C
Apparence:	Jaune clair
Odeur:	Caractéristique
Solubilité dans l'eau:	Complètement soluble

Domaine d'application
Destiné au nettoyage de tout type de dalles de sol en béton. Spécifiquement adapté pour le nettoyage en profondeur des sols en béton souillés et pour le nettoyage final des chantiers de construction pour les sols en béton récemment installés. Pour une utilisation sur des sols en béton modifiés par polymère (par exemple composés autonivelants), l'autorisation préalable du fabricant est requise.

Remarques: Faites attention au contact avec les métaux de base (par exemple l'aluminium) qui doivent être recouverts ou utilisez uniquement le produit fortement dilué (par exemple 1 :100 ou plus).

Application
En fonction du type et de l'intensité de l'encrassement, utilisez Twintec® GR+ dilué dans l'eau avec un ratio entre 1 :1 et 1 :50. Appliquez-le sur une surface légèrement mouillée et étalez-le uniformément avec une brosse ou un applicateur. En fonction du type et de l'intensité de l'encrassement, laissez le produit agir pendant 2 à 10 minutes. Ne laissez pas le produit sécher sur la surface. En attendant, frottez/brossez la surface, puis absorber les résidus de saleté avec un aspirateur ou une autolaveuse. Si nécessaire, répétez l'opération de nettoyage.

Remarque: Évitez le contact avec les surfaces sensibles, par exemple les vernis frais, le bois, le papier peint, l'aluminium, etc. Nous suggérons d'essayer le produit nettoyant d'abord sur surface discrète.

Efficacité
En fonction de l'encrassement et de la surface, approximativement 20-30m²/litre. Sur les surfaces polies ou lors d'une utilisation à une dilution plus élevée, le produit est efficace jusqu'à 1.000m²/litre.

Traitement additionnel
Les surfaces peuvent bénéficier d'une imprégnation ultérieure, pour éviter la pénétration de liquides et de taches comme l'huile, les traces de pneus, etc. Twintec offre une gamme de produits adaptés. Envoyez un mail à mail@twintecgroup.com pour plus d'informations.

Stockage
La durée de conservation dans un contenant fermé et dans un endroit frais est de 24 mois.

Protection de l'environnement
Les composants contenus dans le produit sont biodégradables à 98% (méthode OECD). Le produit est sans conservateurs. WGK 1 (faible pollution de l'eau). Les codes de déchets/ les désignations de déchets selon EWC/ AVV. 20 01 29* déchets municipaux : Détergents contenant des substances dangereuses. (*une preuve d'élimination doit être fournie.) Éliminez les déchets conformément à la législation en vigueur. Les emballages entièrement vides peuvent être recyclés. Les contenants vides sont recyclables et peuvent être éliminés dans un système de collecte de matériaux réutilisables.

Sécurité
Ingrédients: Métasilicate de sodium penthahydraté, Alcool-9 EOC11/15. 5 – < 15% tensioactifs non ioniques, phosphate.

Régulation sur les matières dangereuses
Étiqueté conformément à la réglementation (EC) No. 1272/2008 [CLP]. Peut causer des irritations cutanées. Peut causer de sérieuses lésions oculaires. Si un avis médical est nécessaire, ayez à portée de main le contenant ou l'étiquette du produit. Tenir hors de portée des enfants. Lavez-vous les mains après manipulation. Portez des gants de protection/ vêtements de protection/ protections pour les yeux/ protection pour le visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincez avec précaution avec de l'eau pendant plusieurs minutes. Retirez les lentilles de contact si présentes et si possible. Continuez de rincer. En cas d'irritations cutanées, consultez un médecin.

Marquage d'identification pour le transport :		
UE	Marquage UE	Document de transport
a,b	Aucun, produit non dangereux	Aucun, produit non dangereux

Unité d'emballage (UE)
Bidon de 20l

TWINTEC France
ZA Activeum
Rue Jacqueline Auriol
F-67120 Altorf France

Tel: +33 (0)3 90 40 14 70
info@twintec.fr

Cette fiche de données est à titre indicatif et non contraignante. L'utilisation du produit est basée sur les circonstances locales et sur la surface elle-même. Si le produit n'a pas été utilisé auparavant, et en cas de doute, nous vous recommandons d'essayer le produit dans un endroit discret.