



Fiche Signalétique

Nom du produit: Agent de détection désensibilisant

N° de FS: 3100-017

Section 1 - IDENTIFICATION DE PRODUIT ET COMPAGNIE

Nom du produit

Agent de détection désensibilisant

Synonymes

Agent de détection CF

Usage du produit

Spray (aérosol) pour détecter les micro-capsules endommagées sur du papier autocopiant.

Restrictions d'utilisations

Aucun connu.

Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Pixelle Specialty Solutions LLC
232 East 8th Street
Chillicothe, Ohio 45601

Téléphone: 740-772-3111

Numéro d'appel d'urgence: 800-424-9300 CHEMTREC®

Remarques générales

NOTE : Les numéros de téléphone d'urgence ne doivent être utilisés que dans le cas d'urgences chimiques comprenant déversement, fuite, incendie, exposition ou accident mettant en jeu des produits chimiques. Toutes les questions autres qu'en cas d'urgence doivent être adressées au service à la clientèle

Section 2 - Identification des Risques

Classification conformément au paragraphe (d) à la norme 29 CFR 1910.1200

Aérosols inflammables - Catégorie 1

Dangereux d'aspiration - Catégorie 1

Toxicité aiguë (inhalation) de vapeur - Catégorie 4

Corrosion/irritation cutanée - Catégorie 2

Lésions oculaires graves/irritation oculaire - Catégorie 2A

Toxicité pour la Reproduction - Catégorie 1A

Toxicité Spécifique pour Certains Organes Cibles - Seule Exposition - Catégorie 1 (Système Nerveux Central)

Toxicité Spécifique pour Certains Organes Cibles - Seule Exposition - Catégorie 3 (système nerveux central, , voies respiratoires)

Toxicité pour Certains Organes Cibles - Exposition Répétée - Catégorie 1 (Système Nerveux Central , reins)

Dangereux en milieu aquatique - aigu - Catégorie 2

Dangereux en milieu aquatique - chronique - Catégorie 2

Fiche Signalétique

Nom du produit: Agent de détection désensibilisant

N° de FS: 3100-017

Eléments d'étiquetage SGH

Symbole(s)



SIGNAL MOT

DANGER

Mention(s) de danger

Aérosol extrêmement inflammable.

Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

Nocif par inhalation.

Provoque une irritation cutanée.

Provoque une sévère irritation des yeux.

Peut nuire à la fertilité ou au fœtus.

Risque avéré d'effets graves pour les organes.

Peut irriter les voies respiratoires. Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Énoncés des précautions

Prévention

Se procurer les instructions avant utilisation.

Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.

Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. — Ne pas fumer.

Récipient sous pression: Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.

Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.

Se laver soigneusement après manipulation.

Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

Éviter le rejet dans l'environnement.

Réponse

EN CAS d'exposition: appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

EN CAS DE CONTACT CUTANÉ : Laver la zone touchée avec beaucoup d'eau et de savon.

En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.

Enlever les vêtements contaminés et les laver avant de les réutiliser.

EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.



Fiche Signalétique

Nom du produit: Agent de détection désensibilisant

N° de FS: 3100-017

NE PAS faire vomir.

Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).

Recueillir le produit répandu.

Stockage

Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

Garder sous clef.

Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/ 122 °F.

Élimination

Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

Déclaration(s) de Toxicité Aiguë Inconnue

0% du mélange est constitué d'ingrédients de toxicité aiguë inconnue.

Section 3 - Composition / Information sur les Ingrédients

CAS	Nom du Composant	Pour cent
108-88-3	Toluène	65-75
106-97-8	Butane	10-20
74-98-6	Propane	10-20
1552-42-7	Lactone violette cristal	1-5

L'identité et / ou le pourcentage de la composition chimique est retenu comme secret commercial.

Section 4 - Premiers soins

Inhalation

EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise.

Peau

EN CAS DE CONTACT CUTANÉ : Laver la zone touchée avec beaucoup d'eau et de savon. En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant de les réutiliser.

Yeux

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution avec de l'eau pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles de contact, le cas échéant, si cela est aisé. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

Ingestion

EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. Ne pas faire vomir.

Symptômes/Effets les Plus Importants

Aiguë

Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Nocif par inhalation. Provoque une irritation cutanée, une irritation des yeux et des lésions du système nerveux central. Peut provoquer une irritation des voies respiratoires et une dépression du système nerveux central.



Fiche Signalétique

Nom du produit: Agent de détection désensibilisant

N° de FS: 3100-017

Différés

Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus. Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

Antidote

Traiter les symptômes et de soutien.

Section 5 - Mesures de Lutte contre l'Incendie

Moyens d'extinction

Procédé d'Extinction Adéquat

Utiliser de la mousse d'alcool, du dioxyde de carbone ou du produit chimique sec.

Moyens Extinction Inadéquat

L'eau peut être un agent d'extinction inefficace, mais elle doit être utilisée pour refroidir les contenants exposés au feu.

Dangers Particuliers Liés au Produit Chimique

Aérosol extrêmement inflammable. Ne pas vaporiser sur des flammes ou des objets incandescents. Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. — Ne pas fumer. Contenu du bidon extrêmement inflammable et sous pression. Éviter le contact avec des températures supérieures à 120 ° C. Contenu sous pression. Éviter l'exposition à la lumière solaire directe. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. Les vapeurs sont plus lourdes que l'air et peuvent s'accumuler dans les zones basses ; les vapeurs peuvent se déplacer vers une source d'inflammation et provoquer un retour de flamme.

Produits Dangereux Résultant de la Combustion

Les produits de décomposition dangereux comprennent la fumée noire et les fumées toxiques de dioxyde de carbone et de monoxyde de carbone.

Conseils aux pompiers

Porter un équipement complet de protection de lutte contre l'incendie incluant un appareil de respiration autonome pour vous protéger contre de possibles expositions.

Mesures de Lutte contre l'Incendie

Maintenir à l'écart les personnes non autorisées, isoler la zone dangereuse et interdire l'entrée. S'il n'y a pas de danger, déplacer le contenant à l'écart des lieux d'incendie. Refroidir les contenants avec de l'eau pulvérisée et continuer bien après que le feu soit éteint. Éviter d'inhaler la matière ou les sous-produits de combustion.

Section 6 - Procédures en cas de déversement

Précautions Personnelles, Équipement de Protection et Procédures d'Urgence

Porter des vêtements et un équipement de protection individuelle (voir la section 8).

Méthodes et Matières pour le Confinement et le Nettoyage

Garder le personnel non requis éloigné. Si possible, arrêter la fuite s'il n'y a pas de danger. Eloigner toute source d'ignition. Ne pas toucher le produit déversé ou marcher sur celui-ci. Utiliser de l'eau pulvérisée pour réduire les vapeurs ou contrôler la propagation du nuage de vapeur. Absorber avec du sable ou avec une autre matière non combustible. Récupérer la substance renversée à éliminer dans un récipient approprié. Endiguer pour élimination ultérieure.

Précautions environnementales

Éviter le rejet dans l'environnement.



Fiche Signalétique

Nom du produit: Agent de détection désensibilisant

N° de FS: 3100-017

Section 7 - Manipulation et Entreposage

Précautions à Prendre pour une Manipulation sans Danger

Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes - Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Ne pas respirer la vapeur ou le brouillard. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Éviter tout contact avec la substance au cours de la grossesse/pendant l'allaitement. Ne pas manger, boire, ou fumer en utilisant ce produit. Porter des gants/des vêtements et protection des yeux/du visage. Se laver soigneusement après manipulation. Éviter le rejet dans l'environnement.

Conditions Nécessaires pour Garantir la Sécurité du Stockage, y Compris Toute Incompatibilité

Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

Garder sous clef.

Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/ 122 °F.

Stocker à l'écart de la chaleur et la lumière solaire directe. Ne pas manier ou stocker à proximité d'une flamme nue, d'une source de chaleur ou d'autres sources d'inflammation.

Matériaux Incompatibles

Éviter les matières fortement oxydantes, halogènes, matières combustibles, acides, sels de métal.

Section 8 - Contrôle de l'Exposition / Protection Individuelle

Limites d'exposition des ingrédients

Toluène	108-88-3
ACGIH:	20 ppm TWA
NIOSH:	100 ppm TWA ; 375 mg/m3 TWA
	150 ppm STEL ; 560 mg/m3 STEL
	500 ppm IDLH
Europe :	50 ppm TWA ; 192 mg/m3 TWA
	possibilité d'une absorption significative à travers la peau
	100 ppm STEL ; 384 mg/m3 STEL
OSHA (US) :	200 ppm TWA
	300 ppm Plafond
Mexico :	50 ppm TWA VLE-PPT ; 188 mg/m3 TWA VLE-PPT
	Peau - potential d'absorption cutanée



Fiche Signalétique

Nom du produit: Agent de détection désensibilisant

N° de FS: 3100-017

Butane	106-97-8
ACGIH:	1000 ppm STEL
NIOSH:	800 ppm TWA ; 1900 mg/m3 TWA
Mexico :	800 ppm TWA VLE-PPT ; 1900 mg/m3 TWA VLE-PPT
Propane	74-98-6
ACGIH:	(Voir Annexe F: Teneur Minimale en Oxygène)
NIOSH:	1000 ppm TWA ; 1800 mg/m3 TWA
	2100 ppm IDLH (LIE de 10 %)
OSHA (US) :	1000 ppm TWA ; 1800 mg/m3 TWA

UE – Exposition Professionnelle (98/24 /CE) - Valeurs Limites Biologiques Obligatoires et Mesures de Surveillance de la Santé

Il n'y a pas de valeurs limites biologiques à l'un des composants de ce produit.

ACGIH - Valeurs Limites d'Exposition- Les Indices Biologiques d'Exposition (BEI)

Toluène (108-88-3)

0.02 mg/L Medium: sang Time: avant dernier quart du temps de travail Parameter: Toluène ; 0.03 mg/L Medium: Urine Time: Fin de poste Parameter: Toluène ; 0.3 Mg/g créatinine Medium: Urine Time: Fin de poste Parameter: o-Cresol avec hydrolyse (contexte)

Mesures de Protection Individuelle, telles qu'un Équipement de Protection Individuelle

Protection yeux/visage

Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux ou des lunettes à coques.

Protection de la Peau

Porter des vêtements protecteurs pour minimiser le contact cutané.

Protection Respiratoire

Si les concentrations de contaminant dans l'air sont susceptibles de dépasser les limites d'exposition recommandées, l'utilisation d'un appareil de protection respiratoire homologué NIOSH adapté aux valeurs d'exposition auxquelles sont soumis les employés est préconisée.

Gants Recommendations

En cas de contact avec la peau, porter des gants de protection résistant aux produits chimiques; l'utilisation d'alcool polyvinylique (PVA) ou de gants équivalents n'est pas recommandée. Le client est responsable de la détermination de la convenance des gants pour l'environnement de travail et d'autres solvants ou produits chimiques auxquels l'employé peut normalement être exposé. Remplacer les gants aux premiers signes de détérioration (durcissement, fissuration, ramollissement ou gonflement).



Fiche Signalétique

Nom du produit: Agent de détection désensibilisant

N° de FS: 3100-017

Section 9 - PROPRIÉTÉS PHYSIQUE ET CHIMIQUE

Apparence	Liquide transparent, incolore	Etat physique	liquide
Odeur	odeur de solvant	Couleur	incolore
Seuil d'Odeur	Pas disponible	pH	Pas disponible
Point de fusion	Pas disponible	Point d'ébullition	<-17 °C (<0 °F)
Plage d'ébullition	Pas disponible	Point de congélation	Pas disponible
Taux d'évaporation	Pas disponible	Inflammabilité (solide, gaz)	Pas disponible
Température d'auto-inflammation	Pas disponible	Point d'éclair	<-17 °C (<0 °F coupelle fermé)
Limite inférieure d'explosivité	1 (Propulseur)	Température de décomposition	Pas disponible
Limite supérieure d'explosivité	9.5 (Propulseur)	Tension de vapeur	760 mmHg
Densité de la vapeur (air=1)	>1	Densité (eau=1)	0.74
Solubilité d'Eau	Pas disponible	Coefficient de partage : n-octanol/eau	Pas disponible
Viscosité	Pas disponible	Solubilité (Autre)	Pas disponible
Densité	Pas disponible	Forme Physique	aérosol
COV (composé organique volatil)	99 wt%	Volatilité par Volume	100 %
Volatilité par Pesanteur	99.4 %	Masse moléculaire	Pas disponible
Classe Inflammabilité OSHA	Inflammable		

Section 10 – STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Réactivité

Aucun risque de réactivité prévu.



Fiche Signalétique

Nom du produit: Agent de détection désensibilisant

N° de FS: 3100-017

Stabilité chimique

Stable à des températures et des pressions normales.

Possibilité de Réactions Dangereuses

Une polymérisation dangereuse n'a pas été signalée dans des conditions de températures et pressions normales.

Conditions à Éviter

Éviter l'exposition à des températures très élevées, chaleur, choc, pression, ou contact avec des matériaux incompatibles. Les contenants scellés peuvent se rompre ou exploser si exposés à la chaleur.

Matériaux Incompatibles

Éviter les matières fortement oxydantes, halogènes, matières combustibles, acides, sels de métal.

Produits de décomposition dangereux

Les produits de décomposition dangereux comprennent la fumée noire et les fumées toxiques de dioxyde de carbone et de monoxyde de carbone.

Section 11 - Informations Toxicologiques

Renseignements sur les Voies Possibles d'Exposition

Inhalation

Nocif par inhalation, irritation, nausée, céphalée, somnolence, étourdissement, Désorientation, perturbations de sommeil, perte de coordination, pupilles dilatées, lésion rénale, lésion hépatique, saigner du nez, vomissement, douleur gastrique, perte d'appétit, douleur thoracique, rythme cardiaque irrégulier, de difficulté parler, hallucinations, oscillations d'humeur, douleur dans les extrémités, tremblements, troubles visuels, troubles menstruels, saignement interne, troubles sanguins, lésion nerveuse, lésion cérébrale, coma.

Contact cutané

Provoque une irritation cutanée.

Contact oculaire

Irritation, vue trouble

Ingestion

Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires, irritation, nausée, douleur gastrique, céphalée, somnolence, étourdissement, Désorientation, perturbations de sommeil, perte de coordination, pupilles dilatées, lésion rénale, lésion hépatique, effets sur la reproduction.

Toxicité aiguë et chronique

Ce produit peut provoquer une irritation des yeux, de la peau et des voies respiratoires. Le toluène peut être lentement absorbé par la peau. L'exposition à des niveaux de 100-200 ppm du toluène peut provoquer un changement dans l'activité motrice, des tests psychophysiologiques, des hallucinations, des changements sanguins, des comportements antipsychotiques et des effets sur le système nerveux central. Une exposition prolongée ou répétée au toluène liquide peut provoquer une sécheresse cutanée ou une dermatite. La surexposition au toluène peut également entraîner une perte de vision et d'audition, des problèmes respiratoires, un foie élargi, une sensibilisation cardiaque et des convulsions. L'accumulation des vapeurs de butane et de propane peut provoquer une asphyxie sans avertissement, produisant des étourdissements et somnolence. Dans une étude d'irritation oculaire chez des lapins, on n'a pas trouvé que la résine phénolique était un irritant oculaire primaire. Dans une étude d'irritation cutanée chez des lapins, on n'a pas trouvé que la résine phénolique était un irritant cutané primaire (indice d'irritation primaire de 0,04). La résine phénolique n'a pas provoqué de sensibilisation dermique chez les cochons d'inde dans un test de patch fermé.

Fiche Signalétique

Nom du produit: Agent de détection désensibilisant

N° de FS: 3100-017

Analyse des ingrédients - DL50/CL50

Les composants de ce matériel ont été révisés dans des sources variés et les suivants points finals sélectionnés sont publiés:

Toluène (108-88-3)

DL50 Oral Rat 2600 mg/kg

Dermique DL50 Lapin 12000 mg/kg

Inhalation CL50 Rat 12.5 mg/L 4 h

Butane (106-97-8)

Inhalation CL50 Rat 658 g/m³ 4 h

Propane (74-98-6)

Inhalation CL50 Rat 658 mg/L 4 h

Données sur la toxicité des produits

Estimation de Toxicité Aiguë

Voie dermale	> 2000 mg/kg
Inhalation - vapeur	16.6666 mg/L
Voie orale	> 2000 mg/kg

Effets immédiats

Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Nocif par inhalation. Cause une irritation cutanée et oculaire. Peut irriter les voies respiratoires. Peut provoquer somnolence et vertiges.

Effets retardés

Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus. Risques avérés pouvant provoquer des lésions graves aux reins et au squelette suite à une exposition prolongée ou répétée.

Données sur l'Irritation et la Corrosivité

Cause une irritation cutanée et oculaire. Peut provoquer une irritation des voies respiratoires.

Sensibilisation Respiratoire

Aucune information disponible pour ce produit.

Sensibilisation Cutanée

Aucune information disponible pour ce produit.

Cancérogénicité des ingrédients

Toluène	108-88-3
ACGIH:	A4 - N'est pas Classifier comme un Carcinogène Humain
CIRC:	Monographie 71 [1999] ; Monographie 47 [1989] (Groupe 3 (n'est pas classifié))

Mutagénicité des Cellules Germinales

Aucune information disponible pour ce produit. Le toluène n'était pas mutagène dans le test Ames Salmonella/microsome. Les résultats des dosages chromosomiques ont été mélangés. L'échange de chromatides sœurs in vitro et les aberrations chromosomiques utilisant des lymphocytes humains ont été à la fois positifs et négatifs.

Données oncogènes

Aucune donnée disponible

Toxicité pour la Reproduction

Les données disponibles caractérise les composants de ce produit comme risques pour la reproduction.



Fiche Signalétique

Nom du produit: Agent de détection désensibilisant

N° de FS: 3100-017

Toxicité Spécifique pour Certains Organes Cibles - Seule Exposition

Système nerveux central, système respiratoire

Toxicité pour Certains Organes Cibles - Exposition Répétée

Système nerveux central, reins

Risque d'aspiration

Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

Troubles de santé susceptibles de s'aggraver suite à une exposition

Aucune donnée disponible.

Section 12 - Informations Écologiques

Ecotoxicité

Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Composant Analyse - Toxicité Aquatique

Toluène	108-88-3
Poisson:	CL50 96 h Pimephales promelas 15.22 - 19.05 mg/L [coule à travers] (vieux d'une journée); CL50 96 h Pimephales promelas 12.6 mg/L [statique]; CL50 96 h Oncorhynchus mykiss 5.89 - 7.81 mg/L [coule à travers]; CL50 96 h Oncorhynchus mykiss 14.1 - 17.16 mg/L [statique]; CL50 96 h Oncorhynchus mykiss 5.8 mg/L [semi-statique]; CL50 96 h Lepomis macrochirus 11 - 15 mg/L [statique]; CL50 96 h Oryzias latipes 54 mg/L [statique]; CL50 96 h Poecilia reticulata 28.2 mg/L [semi-statique]; CL50 96 h Poecilia reticulata 50.87 - 70.34 mg/L [statique]
Algues:	EC50 96 h Pseudokirchneriella subcapitata >433 mg/L IUCLID ; EC50 72 h Pseudokirchneriella subcapitata 12.5 mg/L [statique] EPA
Invertébré:	EC50 48 h Daphnia magna 5.46 - 9.83 mg/L [Statique] EPA ; EC50 48 h Daphnia magna 11.5 mg/L IUCLID

Persistence et Dégradabilité

Aucune information disponible pour ce produit.

Bioaccumulative Potentiel

Aucune information disponible pour ce produit.

Mobilité

Aucune information disponible pour ce produit.

Sur la toxicité

Aucune donnée disponible pour le mélange.

Section 13 - Élimination des Résidus

Méthodes Traitement

Les déchets doivent être testés à l'aide des méthodes décrites dans 40 CFR 261 afin de déterminer s'ils répondent aux exigences en vigueur des déchets dangereux.

Numéros EPA (É.-U.) des résidus des ingrédients

L'EPA des États - Unis n'a pas publié les numéros de déchets pour les composants de ce produit



Fiche Signalétique

Nom du produit: Agent de détection désensibilisant

N° de FS: 3100-017

Section 14 - INFORMATION TRANSPORT

Information DOT (É.-U.):

Appellation réglementaire: AÉROSOLS, INFLAMMABLES

Classe de risques: 2.1

UN/NA#: UN1950

Étiquette(s) de transport requise(s): 2.1

Indications diverses: Polluant marin

Information IATA:

Appellation réglementaire: AÉROSOLS, INFLAMMABLES

Classe de risques: 2.1

UN#: UN1950

Étiquette(s) de transport requise(s): 2.1

Indications diverses: Polluant marin

Information IMDG:

Appellation réglementaire: AÉROSOLS

Classe de risques: 2

UN#: UN1950

Étiquette(s) de transport requise(s): 2

Indications diverses: Polluant marin

Information TMD:

Appellation réglementaire: AÉROSOLS, INFLAMMABLES

Classe de risques: 2.1

UN#: UN1950

Étiquette(s) de transport requise(s): 2.1

Indications diverses: Polluant marin

Section 15 - Données réglementaires

Régulations Fédéral des États- Unis

Ce produit contient un ou plusieurs des produits chimiques suivants qui doivent être identifiés en vertu de SARA Section 302 (40 CFR 355 Annexe A), SARA Section 313 (40 CFR 372.65), CERCLA (40 CFR 302.4), TSCA 12(b), et/ou nécessiter un plan de sécurité des procédés OSHA.

Toluène	108-88-3
SARA 313:	1 % de concentration à peine
CERCLA :	1000 lb finale RQ ; 454 kg finale RQ

Section 311/312 de SARA (40 CFR 370 Sous-parties B et C) Catégories de déclaration 2016

Santé Aiguë: Oui Santé Chronique: Oui INCENDIE: Oui Pression: Oui RÉACTIVITÉ: Non

Section 311/312 de SARA (40 CFR 370 Sous-parties B et C) Catégories de déclaration 2017

Inflammable; Toxicité aiguë; Toxicité pour la Reproduction; Corrosion/irritation cutanée; Lésions oculaires graves/irritation oculaire; Toxicité Spécifique pour Certains Organes Cibles; Dangereux d'aspiration



Fiche Signalétique

Nom du produit: Agent de détection désensibilisant

N° de FS: 3100-017

Régulations de l'État des États-Unis

Les composants suivants paraissent sur une ou plus d'une des listes suivantes de dangereuses substances de l'état :

Composant	CAS	CA	MA	MN	NJ	Pa
Toluène	108-88-3	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Butane	106-97-8	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Propane	74-98-6	Non	Oui	Oui	Oui	Oui

Les suivantes déclaration(s) sont fournis sous la Loi de la Californie sur la Sécurité de l'Eau Potable et Droit Toxique de 1986 (Proposition 65):

MISE EN GARDE! Ce produit contient un produit chimique connu dans l'état de la Californie qui cause des effets reproductrice/développemental

Toluène	108-88-3
Repro/Dev. Tox	toxicité pour le système développemental, 1/1/1991

Règlement du Canada

Liste de divulgation des ingrédients (IDL) du Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) du Canada

Les composants de ce matériau ont été vérifiés par rapport à l'SIMDUT Liste de divulgation des ingrédients du Canada. La liste est composée de produits chimiques qui doivent être identifiés sur les fiches signalétiques si elles sont incluses dans les produits qui répondent aux critères du SIMDUT précisées dans le Règlement sur les produits contrôlés et sont présents au-dessus du seuil limite figurant sur le IDL

Toluène	108-88-3
	1 %
Butane	106-97-8
	1 %

Classification SIMDUT

Catégorie B: Matières Inflammables et Combustibles, Section 5: Les Aérosols Inflammables, Catégorie D: Matières Toxiques et Infectieuses, Division 2: Matières Ayant d'Autres Effets Toxiques, Subdivision A: Matières Très Toxiques

Renseignements relatifs aux différents ingrédients - Inventaires

Toluène (108-88-3)

EU	CA	UE	AU	pH	JP - ENCS	JP - ISHL	KR KECI - Annexe 1	KR KECI- Annexe 2	KR - REACH CCA	CN	NZ	MX	TW
Oui	DSL	EIN	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Oui



Fiche Signalétique

Nom du produit: Agent de détection désensibilisant

N° de FS: 3100-017

Butane (106-97-8)

EU	CA	UE	AU	pH	JP - ENCS	JP - ISHL	KR KECI - Annexe 1	KR KECI-Annexe 2	KR - REACH CCA	CN	NZ	MX	TW
Oui	DSL	EIN	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Oui

Propane (74-98-6)

EU	CA	UE	AU	pH	JP - ENCS	JP - ISHL	KR KECI - Annexe 1	KR KECI-Annexe 2	KR - REACH CCA	CN	NZ	MX	TW
Oui	DSL	EIN	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Oui

Lactone violette cristal (1552-42-7)

EU	CA	UE	AU	pH	JP - ENCS	JP - ISHL	KR KECI - Annexe 1	KR KECI-Annexe 2	KR - REACH CCA	CN	NZ	MX	TW
Oui	DSL	EIN	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Non	Non	Oui	Oui	Non	Oui

Section 16 - Autres Renseignements

Classements HMIS

Santé: 2* INCENDIE: 4 RÉACTIVITÉ: 0

Degré du danger : 0 = Minimal 1 = Léger 2 = Modéré 3 = Grave 4 = Extrême * = Danger chronique

Classement des dangers selon la NFPA

Santé: 2 INCENDIE: 4 RÉACTIVITÉ: 0

Degré du danger: 0 = Minimal 1 = Léger 2 = Modéré 3 = Grave 4 = Extrême

Résumé des Modifications

Mise à jour: 11/01/2018

Légende/Abréviations

ACGIH - Conférence Américaine des Hygiénistes Industriels Gouvernementaux; ADR - Européen du Transport Routier; AU - Australie; DBO - Demande Biochimique en Oxygène; C - Celsius; CA - Canada; CA/MA/MN/NJPA - Californie / Massachusetts / Minnesota / New Jersey / Pennsylvanie *; CAS - Chemical Abstracts Service; CERCLA - Réponse Globale de l'Environnement, de la Rémunération, et Loi sur la Responsabilité; CFR-Code des Règlements Fédéraux (US); CLP - Classification, Etiquetage et Emballage; CN - Chine; RPC - Règlement sur les Produits Contrôlés; DFG - Fondation Allemande pour la Recherche; DOT - Ministère des Transports; DSD - La directive relative aux substances dangereuses; DSL - Liste Intérieure des Substances; CEE - Communauté Economique Européenne; CE - Commission Européenne; EIN - Inventaire Européen des Substances Chimiques Commerciales Existantes; EINECS - Inventaire Européen des Substances Chimiques Commerciales Existantes;



Fiche Signalétique

Nom du produit: Agent de détection désensibilisant

N° de FS: 3100-017

ENCS- Inventaire Japonais des substances chimiques existants et nouvelles; EPA - Agence de Protection Environnementale; UE - Union Européenne; F - Fahrenheit; CIRC - Centre International de Recherche sur le Cancer; IATA - Association Internationale du Transport Aérien; OACI - Organisation de l'Aviation Civile Internationale; IDL - Liste de Divulgateur des Ingrédients; IDLH - Danger Immédiat pour la Vie et la Santé; IMDG - Code Maritime International des Marchandises Dangereuses; ISHL - Loi Japonaise de la Sécurité industrielle et le droit de la santé; IUCLID - Base de données internationale sur les informations chimiques unifiées; JP - Japon; Koe - Octanol/Eau Coefficient de Partage; KR KECI Annexe 1 - Inventaire des produits chimiques coréens existants (KECI) / Liste des substances chimiques coréens existantes (KECL); KR KECI Annexe 2 - Inventaire des produits chimiques coréens existants (KECI) / Liste des substances chimiques coréens existantes (KECL); KR - Corée; DL50/CL50 - Dose létale / concentration létale médiane; LIE - Limite Inférieure d'Explosivité; LLV - Limite du niveau de la valeur; LOLI - List Of List™ - Base de Données de Réglementation de ChemADVISOR; MAK - Concentration Maximale en Milieu de Travail; MEL - Limites Maximales de l'Exposition; MX- Mexique; NDSL - Liste des substances Non-Domestiques (Canada); NFPA - l'Agence National de Protection Contre l'Incendie NIOSH - Institut National de Sécurité et la Santé; NJTSR - New Jersey Commerce Registre Secrète; NTP - Programme de Toxicologie National; NZ - Nouvelle-Zélande; OSHA - l'Administration de Sécurité et la Santé; PEL- Limite d'exposition admissible; PH - Philippines; RCRA - Loi de Conservation des Ressources et sur le Recouvrement; REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals; RID - Européenne des Transports Ferroviaires; SARA - Superfund et Loi de Réautorisation; STEL - Limite d'Exposition à Court Terme; TCAC - Corée- Loi contrôle des produits chimiques toxiques; TMD - Transport des marchandises dangereuses; VLEP-Valeur Limite d'Exposition Professionnelle; TSCA - Loi de Contrôle des Substances Toxiques; TW - Taiwan; TWA - Moyenne pondérée; LSE - Limite Supérieure d'Explosivité; UN/NA - Nations Unies / Amérique du Nord; ÉU - États-Unis; VLE - Valeur Limite d'Exposition (Mexique); SIMDUT - Système d'information sur les matières dangereuses (Canada).

Renseignements divers

Désistement

Le fournisseur ne donne aucune garantie que ce soit, y compris les garanties de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Tout produit acheté est vendu sur l'hypothèse que l'acheteur doit déterminer la qualité et la salubrité du produit. Le fournisseur décline expressément toute responsabilité pour les dommages secondaires, indirects, ou tous autres découlant de l'utilisation ou la mauvaise utilisation de ce produit. Aucune information fournie n'est réputée pour être une recommandation d'utiliser un produit en conflit avec les droits de brevet existants.

Droit de propriété

Préparé par Pixelle Specialty Solutions LLC, Département de gestion des produits, 232, 8e Rue Est, Chillicothe, OH 45601.