

FILMOFLEX PVC FREE



PRODUCTINFORMATIE

- Acryl gecoat polyester frontlit flexface
- 285 gr/m², 53% polyester, 47% Acryl
- 100% PVC vrij
- glad, water- en krasbestendig
- Brandvertragend, B1/M1 certificering

TOEPASSINGEN

- Voor binnen- en buitengebruik
- Voor banners, beurzen, signage, buildingwraps, displaysystemen, wandbekleding etc.

VERWERKINGSINFORMATIE

- Geschikt voor (Eco) Solvent-, Latex- en UV-hardende inkten.
- Houdt bij verdere verwerking rekening met een minimale droogtijd van 24 uur, de print zijde moet volledig droog zijn om problemen te voorkomen.
- Niet in opgerolde toestand laten opdrogen
- Bij de productie van grote projecten wordt aanbevolen om alleen materiaal van dezelfde productiebatch te gebruiken.

TECHNISCHE INFORMATIE

Dikte (in mm)	0,32
Totaal gewicht (gr/m²)	285
Totaal gewicht textiel (gr/m²)	145
Breek sterkte	Ketting: 150 Inslag: 85
Trek sterkte	Ketting: 25 Inslag: 25
Scheur sterkte	Ketting: 18 Inslag: 9
Brandcertificering	B1/M1

FILMOFLEX PVC FREE

AFMETINGEN

- 6037871 50 m x 160 cm
- 6037933 50 m x 200 cm
- 6037934 50 m x 320 cm

Gepubliceerde informatie over onze producten zijn gebaseerd op onze praktische kennis, ervaring en de door de producent aan ons beschikbaar gestelde technische gegevens en verwerkingsinstructies. Vanwege de vele mogelijke invloeden bij de verwerking en toepassing van het materiaal dient de koper zelfstandig de geschiktheid van elk materiaal voor hun specifieke doel te bepalen, voorafgaand aan het gebruik. Ondanks onze printtesten op diverse printers kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor niet compatibele inktten i.c.m. onze media. Wij kunnen uitsluitend aansprakelijk gesteld worden voor schade tot maximaal de hoogte van de aankoopprijs onder uitsluiting van indirecte en incidentele schade. Alle genoemde informatie dient alleen om het product te beschrijven en niet in de juridische zin te worden beschouwd.
