



IP66

CT13

R65

FN-4918-SPK رقم القطعة

دلائل الميزات

- شريط الإضاءة الأكثر سطوعاً والأعلى أداءً والمصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية. عالي الطاقة ومعبأ بكثافة بمصابيح Cree LED لتبسيط سوق شريط GPL تم تصميم فيوشن ، الإضاءة شديدة التعقيد مع نقاط متعددة من الكمال (انظر الرسم البياني أدناه)
- القدرات: 3 أوضاع قابلة للبرمجة ، اتجاه خلفي ، تعتيم ، قطع أمامي وخلفي ، وضع التجوال ، التيك داون ، ضوء الأزقة الجانبية والعمل ، وضع الفيضان للون مزدوج ، إيقاف / ذيل / • انعطاف اختياري
- (جديد: وضع خافت قادر على (انظر دليل التعليمات إخراج صوت 124 ديسيبل

حقائق سريعة

- متاح في الألوان الآتية: أحمر ، أزرق ، أصفر داكن ، أخضر ، أحمر مع أبيض ، أزرق مع أبيض ، أصفر داكن مع أبيض ، أصفر داكن مع أحمر ، أصفر داكن مع أزرق ، أحمر مع أزرق
- الشهادات: SAE J1113 ، SAE J845 ، SAE J595 ، SAE J578 ، SAE J575 ، CT 13 ، NFPA ، R65
- خيارات تركيب: مجموعات خطاف متعددة للتركيب ، حامل 4 صداغ (حامل قصير) ، حامل دائم ، حامل قابل للتعديل للقدم
- أقطار العدسات الضوئية المتوفرة 180 درجة أو 40 درجة متوفرة بلون واحد ومزدوج
- حماية الأقطاب العكسية
- مكبر صوت مدمج 100 وات

مواصفات



انظر دليل التعليمات لمخطط الأسلاك

بالسنتمتر

(الأبعاد) بما في ذلك الدعم	49.8”L x 12”W x 1.6”H
ضمان	5 سنوات
طول الكابلات	457.2 سم

الجهد الكهربى	12VDC
السحب الحالى	15A (fuse @125%)
لون واحد	156 high power 4 Watt Cree LED's
لون مزدوج	312 high power 4 Watt Cree LED's

نقطة الكمال

