



## ELECTROCIRUGÍA 400W MARCA WEM MODELO SS501SX

### **Función ecut para corte pulsado y tecla high cut para tejidos adiposos**

- El bisturí electrónico ss-501sx reúne múltiples funciones de corte y coagulación, esenciales en procedimientos avanzados,

que requieren rápida hemostasia y control preciso por parte del cirujano.

- Opera con la exclusiva función ecut, que produce un corte pulsado, especialmente desarrollado para cirugías endoscópicas como polipectomía, esd y mucosectomía.
- Por medio del modo high cut, asegura un excelente desempeño en tejidos de alta impedancia. Incluye, además, coagulación spray y por contacto.
- Cuenta con una serie de recursos de alta tecnología, como los modos bipolar y microbipolar con ajuste de 0,5 en 0,5 watt.
- Con tres displays independientes para corte, coagulación y bipolar, ss-501sx cuenta, además, con la función remote para control de potencia a través del lápiz con control manual.

### **Características**

- Totalmente microprocesado
  - 12 funciones de corte: puro, blend 1, 2 y 3, corte puro con high cut, blend 1, 2 y 3, ecut 1, 2, 3 y 4
  - 400 watts de corte puro
  - 2 modos de coagulación: contact desiccate y fulgurate spray, que permiten ajustar el efecto y el área de aplicación durante la coagulación del tejido
  - modo bipolar con ajuste de 1 watt y microbipolar con ajuste de 0,5 watt
  - 3 displays digitales independientes para corte, coagulación y bipolar
  - Pedales independientes para monopolar 1, monopolar 2 y bipolar
  - Control por lápiz manual y por pedal
  - Permite la utilización de 2 lápices o 2 pedales monopolares
  - Sistema ppm que controla automáticamente el contacto de la placa-paciente
  - Bargraph que indica el nivel de contacto de la placa-paciente
  - Función recall: recupera los últimos valores de potencia grabados
  - Función remote: controla la potencia del display en el lápiz de control manual
  - Permite conexión con el coagulador por plasma de argón
- 
- Frecuencia
  - Frecuencia de operación: 390 khz
  - Corriente de consumo: 6,9a (red 127 vac) 4,8a (red 220 vac)

- Tipo de corriente: ac (alternada)
- Selección automática de tensión
- Operación intermitente
- Ciclo de operación (función ecut) toff: 750ms e ton: 50ms especificaciones técnicas
  
- Dimensiones: 15,5 x 30,5 x 38,5 cm (alt x ancho x prof)
- Peso: 5,25 kg
- Alimentación: 100-240 vac / 50-60 hz selección automática

### **Kit de accesorios**

- 1 pedal doble
- 1 pedal bipolar
- 1 lápiz desechable
- 1 conjunto de electrodos con 3 unidades
- 1 placa paciente adulto desechable
- 1 cable para placa

