


## 仕様

標準タイプの高さは、**210mm～600mm**まで**10mm単位**で指定できます。  
 ハイタイプの高さは、**610mm～850mm**まで**10mm単位**で指定できます。  
 最大8cm可動する耐震パネル付。

※可動棚板の設定は上置の高さによって変わります。

- (1)高さ210～340mmの場合、可動棚板は付属しません。  
 (2)高さ350～600mmの場合、可動棚板1枚付属。可動域3ヶ所。  
 (3)高さ610～850mmの場合、可動棚板1枚付属。可動域7ヶ所。



	奥行タイプ	標準タイプ	ハイタイプ
リビング用	耐震パネル (最大80mm可動)  奥行 <b>343mm</b> 可動棚板	<b>PZ</b> 	<b>PHZ</b> 

## 料金

サイズ・タイプによって異なります。下記の表をご参照ください。

扉・仕様	奥行	サイズ(幅400mm～1800mm)								高さ(H)	
耐震パネル付 開き戸	リビング用 <b>343mm</b>	標準タイプ	40PLZ <28.75>	40PRZ <28.75>	60PZ <40>	80PZ <45>	120PZ <67.5>	140PZ <77.5>	160PZ <86.25>	180PZ <93.75>	210～600mm [10mm 単位で対応]
		ハイタイプ	40PLHZ <32.5>	40PRHZ <32.5>	60PHZ <46.25>	80PHZ <51.25>	120PHZ <77.5>	140PHZ <88.75>	160PHZ <98.75>	180PHZ <107.5>	610～850mm [10mm 単位で対応]

## 注意事項

ご注文の際は、「色番番」、「高さ変更を行いたい上置の品番」、「高さのオーダーサイズ」をご指定ください。  
 天井や梁との間には、20mm程度のすき間が必要です。

※下に連結するアイテムと同じ幅をお選びください。異なる幅サイズや複数のアイテムの上にまたがって設置できません。

例 RE-E120PZ 高さ500mm